

EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 3,7 KLG Y 9 KLG



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática blanca, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) de 125 psi y con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC 652 y la NTC 1916.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• MODELO:	3,7 KG	9 KG
• FUEGO CLASE:	A C	A C
• CONDUCTOR ELECTRICO:	No	No
• ANILLO DE VERIFICACIÓN:	Si	Si
• PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:	125 psi	150 psi
• PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:	375 psi	450 psi
• ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:	3 a 5 m	3 a 5
• TIEMPO DE DESCARGA:	13-15 seg	25-30 seg
• CARGA AGENTE EXTINTOR:	3,7 Kg	9 Kg
• PESO TOTAL CARGADO:	5,5 Kg	12,1 Kg
• AGENTE EXPELENTE	Nitrógeno (N ₂)	Nitrógeno (N)
• AGENTE EXTINTOR:	HCFC-123 (Diclorotrifluoretano)	HCFC-123 (Diclorotrifluoretano)
• ALTURA CILINDRO:	45 cm	40 cm
• DIÁMETRO CILINDRO:	13 cm	18 cm
• VALVULA:	30 mm	30 mm
• MANGUERA:	Termoplastica de 1/2"	Termoplastica de 1/2"

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885, NTC 3808 y NFPA 10.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR151
EXTPR153

EXTINTOR 3,7 KGL AGENTE LIMPIO HCFC 123
EXTINTOR 9 KGL AGENTE LIMPIO HCFC 123

